高圧洗浄機〈エンジンタイプ・モータータイプ〉

High-Pressure Washer

高い耐久性と洗浄能力を備えた、高圧洗浄機。

エンジンタイプ

High-Pressure Washer

HPW1010E

HPW1513E

モータータイプ

High-Pressure Washer

HPW1513M

WAKITA

High-Pressure Washer

エンジンタイプ **HPW1010E／HPW1513E**　モータータイプ **HPW1513M**

プロユーズに応え、作業性能・便利機能を満載した高圧洗浄機。用途に応じて、エンジンタイプとモータータイプをご用意。

■特徴

- ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単です。
- 全機種ポンプ内のエアー抜きを装備していますので圧力がスムーズに立ち上がります。
- 車輪はノーパンクタイヤを使用。荒地での使用もパンクの心配がありません。

エンジンタイプ

- 圧力調節にアンローダバルブを使用していますからエンジンの始動がスムーズで、ポンプ各部の摩耗が防げます。
- 振動を軽減させるため、防振ゴムを使用しています。
- コンパクトで、車への積み込みが容易にできます。（ハンドルの取り外し可能）
- HPW1513Eは、高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。これによりポンプ内部の温度上昇及びパッキンの摩耗を軽減させます。

モータータイプ

- 200Vコンパクトタイプで騒音、排気ガスが気になる場所での作業に最適。

洗浄ノズル

- 洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切り替えられます。

洗浄ノズル

■標準付属品

土木・建設機械や畜産・農機具と幅広いシーンで活躍します。

土木・建設

土木、建設機器の洗浄、セメント工場の洗浄、コンクリートミキサー・ダンプカーの洗浄、スレート屋根の洗浄、下水道の洗浄、レータンスカット、矢板、H鋼、型枠、パイプ、シートパイル打込、仮設用材の洗浄

畜産・農機

牛舎・豚舎・鶏舎・の洗浄、屠殺場の洗浄、酪農の各種プラント洗浄、農機整備工場の洗浄、トラクター・コンバイン・田植機の洗浄

エンジンタイプ

HPW1010E　HPW1513E

モータータイプ

HPW1513M

■エンジンタイプ仕様

モデル名		HPW1010E	HPW1513E
原動機	型式	ロンシンエンジン G200F	ロンシンエンジン G200F-C
	連続定格出力	4.1kW/3600 min^{-1}	4.1kW/1800 min^{-1}
	燃料タンク容量	3.6ℓ	
ポンプ	型式	3WZ-1506A	3WZ-1514A
	プランジャー数	3連	
	連続定格圧力	10MPa	15MPa
	吸水量	10ℓ/min	13ℓ/min
本体寸法（W×L×H）		560mm×950mm×750mm	
本体質量		38kg	39kg
吸い込み揚程		2.7m	

■モータータイプ仕様

モデル名			HPW1513M
原動機	型式		Y2-112M4　3相　200V
	連続定格出力		4.0kW/1440 min^{-1}
ポンプ	型式		3WZ-1812C
	プランジャー数		3連
	連続定格圧力		15MPa
	吸水量	50Hz	13ℓ/min
		60Hz	16ℓ/min
本体寸法（W×L×H）			560mm×950mm×750mm
本体質量			55kg
吸い込み揚程			2.7m

●仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。　●掲載写真は販売商品と異なる場合があります。　●本商品を使用される際の注意事項詳細は、取扱説明書をご覧ください。

株式会社ワキタ

www.wakita.co.jp

お問い合わせは…